



EV CHARGER ACCESS

Globaltronic
spreading technology 

Solução de carregamento com limite de acessos

Com um design compacto, o EV Charger - Access é a solução perfeita para carregar o seu veículo elétrico quando estacionado em espaços internos e externos.

O sistema permite:

- Que os veículos elétricos sejam carregados em casa, em condomínios, escritórios ou estabelecimentos, fornecendo o conector tipo 2 e modo 3 de carga;
- Controlo de acessos através de um leitor de cartões;
- Carregamentos de 1.4 kW a 22 kW (regulação fixa)



Principais aplicações

Garagens
Escritórios
Estações de serviço
Casas
Condomínios
Empresas



versão A2 | 2025 revisão: 02/04/2025



EV CHARGER ACCESS

Globaltronic 
spreading technology

Destques

- ✓ Modelo trifásico e monofásico
- ✓ Alimentação monofásica AC de 6 A até 32 A
- ✓ Alimentação trifásica AC de 6 A até 32 A
- ✓ Unidade com cabo e ficha tipo 2
- ✓ Proteção diferencial de 30mA Classe B
- ✓ Cabo com 5 metros
- ✓ Leitor de cartões
- ✓ 2 Cartões RFID
- ✓ Capacidade de programar até 20 cartões
- ✓ Suporte de cabo
- ✓ Montável em parede
- ✓ Opção: Pedestal





Hardware Especificações técnicas

Especificações Eléctricas

Entrada de Alimentação	220~245 V AC, monofásica ou 380 ~400 V AC Trifásica, 50 a 60Hz
Potência de consumos	Modo sleep / idle <1W (máx. 3W em modo de carregamento)
Corrente máxima	6A a 32 A por fase
Potência	1.5 kW a 7 kW monofásico ou 4kW a 22 kW trifásico
Número de polos	(1P ou 3P) + N+ PE
Modo de carregamento	Modo 3
Segurança eléctrica	Isolação galvânica entre alta e baixa tensão
Condições de funcionamento	Temperatura de operação: -10°C a +65°C Humidade de operação: 20% a 90% de Humidade Relativa, sem condensação Temperatura de armazenamento: -40°C a +80°C, 10 a 95% RH, sem condensação
Garantia	3 anos de garantia (tipicamente), ou outro mediante declaração.

Funcionalidades

Atualizações de firmware	Atualização de firmware via conetor interno
Proteção	Disjuntor diferencial de 30mA, classe B
Controlo de acessos	Por cartão RFID; Programável até 20 utilizadores

Mecânica

Peso	1.3 Kg
Dimensões da caixa	320x240x100mm
Comprimento do Cabo	5 metros com ficha tipo 2
Índice de proteção	IP 65
Instalação	Montagem parede Pedestal (opcional)



EV CHARGER ACCESS

Globaltronic 
spreading technology

Fale connosco e descubra como esta solução se adapta às suas necessidades!

Avenida das 2 Rodas, nº 830
Parque Empresarial do Casarão
3750-860 Borralha
Portugal
E-mail: geral@globaltronic.pt
Telefone: (+351) 234 604 112
Telefone: (+351) 234 612 687
(chamada para rede fixa nacional)

© 2025 Globaltronic, todos os direitos reservados. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as marcas registradas mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários e são usadas apenas como referência.



Símbolo de recolha selectiva EEE – “reciclar no sentido certo”

WWW.GLOBALTRONIC.PT
in f

Co-financiado por:

**COMPETE
2020**

**PORTUGAL
2020**

 **UNião Europeia**
Fundos Europeus
de Crescimento e de Emprego